ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Марка: **ASCOAT EuroStandart** **ТУ 20.30.22-002-28180446-2022**

Дисперсионная акриловая краска для фасадных работ.

ОПИСАНИЕ:	Атмосферостойкая дисперсионная акриловая краска.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:	Дисперсионная акриловая краска предназначена для фасадных работ, в том числе для окраски поверхностей зданий, имеющих статус памятников архитектуры, а также всего жилого сектора, школьных и дошкольных учреждений и других общественных зданий.
ФАСОВКА:	Металлическая тара: 12/20 кг
ПРИМЕНЕНИЕ: Условия нанесения:	Наносят при температуре окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности не ниже 8 °С. Влажность окрашиваемой поверхности не должна превышать 12%.
Подготовка поверхности:	Основание должно быть сухим, прочным. Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли, грязи, масла, старых ЛКМ на синтетической основе, непрочно держащихся участков основания. Места с биоповреждениями необходимо механически зачистить и обработать био- защитным составом. Трещины и сколы штукатурок заделать подходящим для данного основания составом.

Подготовка материала:	Перед применением грунт тщательно перемешать.
Способ нанесения:	Краскопульт, валик.
Теоретический расход:	200 г/м2
Разбавитель и очистка инструментов:	Вода
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:	При работе с дисперсионными акриловыми материалами «Ascoat» должны соблюдаться общие требования безопасности в соответствии с санитарноэпидемиологическими правилами. При работе необходимо соблюдать меры личной гигиены и избегать попадания красок и их компонентов в пищеварительный тракт. При попадании краски на кожу рук ее необходимо смыть теплой водой с мылом. При распылении материала краскопультом пользоваться защитными масками. Хранить в недоступном для детей месте.

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Плотность:	1,4 до 1,6 г/см3 v
Цвет:	белый
Содержание твердой фазы:	45-55%
pH:	ок. 9
Класс укрывистости:	1 по DIN 13300
Паропроницаемость:	Sd < 0,07 м, V > 300 г / (м2*сут)
Класс пожарной опасности:	КМ1